



SOMMAIRE

- 1. Modifications coordonnées Hot line SAV SFR**
- 2. Compatibilité du modem de télérelève XL-934**
- 3. L'aiguilleur de ligne XL-REPARTEL**
- 4. Le filtre ADSL IXEL pour les comptages avec fenêtres d'écoute**

1. Modifications coordonnées Hot line SAV SRF

- Le nouveau numéro du service client EDF- Gaz de France est le suivant : Tél. 04.37.51.51.00
- La nouvelle adresse mail : sfredf@fr.sfr.com

2. Nouvelles compatibilités du modem de télérelève XL-934

- En préambule, nous vous rappelons la liste des logiciels de télérelève comptage qui sont déjà compatibles avec les solutions GSM et RTC de la gamme IXEL. A savoir, les modems de télérelève XL-934 (format boîtier ou rack 6U pour armoire au standard 19"), l'aiguilleur de ligne téléphonique partageur de modems XL-REPARTEL et le GSM ULTRA.

- OCAPI - PECARI
- PRISME PC-EMERAUDE
- STAR
- STVn, STJn
- SUPERVISEUR+
- TACITE
- T2 - T2000 - T90
- WAPITI

- Les nouvelles compatibilités concernent :

- SATURNE testé par son éditeur (société ASAIS) et par nos soins.
- ACEINDUS – AIMS7000 testé par son éditeur (société ALSI), par nos soins et par la régie d'électricité de Seyssel.
- SAR toujours en tests fonctionnels par les services R&D de EDF.

3. L'aiguilleur de ligne partageur de modems XL-REPARTEL

- EGS Carcassonne a effectué sur le terrain différents tests pour sa mise au point. L'aiguilleur de ligne XL-REPARTEL est parfaitement compatible avec les boîtiers d'isolement de lignes téléphonique du marché.
- XL-REPARTEL est parfaitement compatible avec l'ULTRA palier 2. Il permet de partager un GSM ULTRA monovoie entre 3 ou 5 compteurs électroniques. Ceux-ci peuvent être des CVE, ICE, CJE équipés d'un modem interne Trimaran/Trimaran+ et/ou des compteurs équipés de modems internes ou externes V22bis comme les SL7000.

- Le GSM ULTRA palier 2 est en test fonctionnel à la R&D Clamart et dans un centre EDF GDF Services. Tout comme son prédécesseur, il se présente sous deux versions. La version monovoie citée ci-dessus et la version multivoies à 8 voies pouvant téléreléver 8 compteurs électroniques indifféremment du type de compteur.

4. Le filtre ADSL IXEL pour les comptages avec fenêtres d'écoute

- Le filtre ADSL IXEL est conçu pour raccorder des compteurs utilisant les fenêtres d'écoute sur des lignes POTS/ADSL avec un câblage série, même dans le cas de cascade de compteurs.

- Pendant la fenêtre d'écoute, la ligne client n'est plus appelée, mais continue à fonctionner normalement en ADSL, ainsi qu'en appel vers le réseau.

- Le boîtier filtre ADSL IXEL en validation service régulier par un centre EDF GDF Service se présente sous la forme d'un boîtier comportant 4 borniers de 2 points:

- 2 Points pour 2 fils arrivée FT.
- 2 points pour 2 fils qui vont vers L1 L2 du compteur.
- 2 points pour 2 fils qui arrivent de TH1 TH2 du compteur
- 2 points pour 2 fils qui vont vers l'abonné.

- Le boîtier possède une bi-alimentation 230V et 57,7V.

- L'abonné en aval doit utiliser des filtres classiques ADSL pour ses équipements (combinés tél. et fax).